

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR[®] DEPUROIL[®] BY-PASS

FICHA TÉCNICA

Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR[®], Gama DEPUROIL[®], son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR[®], Gama DEPUROIL[®], poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	Separador de Hidrocarburos
MARCA	ECODEPUR [®]
CLASE EN 858-1	Clase 1 (<5,0 mg "Aceites Minerales"/l ⁽¹⁾)
FILTRO COALESCENTE	Doble (lamelar/fibrilar)
VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD	Incorporado (Dispositivo de Obturación Automático)
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	F
MATERIAL	Polietileno Lineal
RESPIRADERO	Incorporado (1 1/2")
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS	Incorporado
TAPA DE PROTECCIÓN	Polietileno Lineal

⁽¹⁾ Condiciones de teste EN 858-1

MODELO	NS (l/s)	CON BY-PASS EXTERNO PARA FLUJO MÁXIMO (l/s)				
DEPUROIL [®] NS 1,5	1,5	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 3	3,0	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 6	6,0	-	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 8	8,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 10/12	10,0/12,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 15	15,0	-	-	-	56	104